



MATERIAL REQUERIDO	
CANT.	DESCRIPCION
10	VARILLA CALIBRE 6 1/4 X 2507 mm.
46	VARILLA CALIBRE 6 1/4 X 1080 mm.

NOTAS:

- LIBRE DE POROS, FISURAS, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES
- NO TOMAR ESC. DIRECTA DEL DIBUJO

DEACERO		PROTECCION		ACABADOS		TOLERANCIA DE POSICION	
PLAN, SUELO ALAMBRE		PROTECCION		SIN MECANIZACION		POSICION CONCERNIENDO SUPERFICIE	
DEPARTAMENTO - PROYECTOS		PROTECCION		1/2 ACABADO BASTO		IT 11	
AREA -		PROTECCION		1/8 ACABADO FINO		POSICION	
MAQUINA -		PROTECCION		0/4 ACABADO FINO		POSICION	
DESCRIPCION: MAR. TEND. QUIMIZADO 480 mm 254.12 m		PROTECCION		0/4 ACABADO FINO		REDORES	
TRAT. TERM.		PROTECCION		0/4 ACABADO FINO		IT 8	
MATEL. -		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
DUREZA		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
TOLERANCIAS PARA DIAS Y ASUEROS H13 Y H13		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
DIM. LINEALES J513 PALETA 3.3 mm		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
ANGULARES: ±30°		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
MODIFICACIONES		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
COD. SIM. (+)		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
APROBADO		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
FECHA		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
DIBUJO		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
T. CARRANZA		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
ESCALA		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
1:1		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
ACOT.		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
MM		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
CODIGO:		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	
		PROTECCION		VALORES DE ENL.		REDORES	